



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

secondo l'Allegato III del Regolamento (UE) n. 305/2011

Nome del prodotto:

CONTROLL INNERSEAL®
N. 001 CPR 2013

1. Codice di identificazione univoco del prodotto:

EN 1504-2: ZA.1b/ZA.1c.

2. Tipo, lotto o numero di serie, o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del CPR:

Numero di lotto indicato sull'etichetta del prodotto.

3. Destinazione d'uso o usi del prodotto da costruzione, conformemente alle normative armonizzate, come previsto dal produttore:

Protezione del prodotto - Impregnazione del substrato minerale

4. Nome, denominazione commerciale o marchio depositato e indirizzo del produttore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**MAYNOR AS
STOREBOTN, 5300 KLEPPESTO
NORVEGIA**

5. Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre le mansioni specificate nell'articolo 12, paragrafo 2:

non pertinente

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione come stabiliti dal CPR, Allegato V:

Sistema 2+

7. In caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata:

EN 1504-2: 2005 Sistema 2+

L'organismo di certificazione notificato **KONTROLLRADET** numero di identificazione 1111 ha eseguito l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione di fabbrica e la sorveglianza continua, valutazione e verifica del controllo di produzione di fabbrica in base al sistema 2+, al seguito delle quali ha rilasciato:

Certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica

1111-CPD-0556

8. In caso di dichiarazione di prestazione per un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica comunitaria:

non pertinente

9. Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA ARMONIZZATA
EN 14630 PROFONDITA' DI PENETRAZIONE	17 mm	EN 1504-2:2005
EN 5470-1 RESISTENZA ALL'ABRASIONE	> 30%	
EN 1062-3 ASSORBIMENTO CAPILLARE	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	
EN 1062-3 PERMEABILITÀ ALL'ACQUA	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	
EN ISO 6272-1 RESISTENZA AGLI URTI	Classe II > 10 mm	
EN 1542 FORZA DI ADESIONE (pull-off)	2,4 N/mm ²	
EN ISO 2812-1 RESISTENZA CHIMICA	NESSUN EFFETTO VISIBILE	
EN 13501-1 REAZIONE AL FUOCO	EUROCLASSE A1 (INCOMBUSTIBILE)	
DIN 11622-2 RIFIUTI BIOCHIMICI, LETAME	CONFORME	
LE SOSTANZE NOCIVE CONFORME A 5.4	NESSUNA PRECAUZIONE SPECIFICA NECESSARIA	

10. La prestazione del prodotto indicata ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 9. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore, come specificato al punto 4.

Bergen, Norvegia, 15 giugno 2013

Luogo e data di rilascio



Amministratore delegato Maynor AS